



GARANCIJSKI LIST

NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO

**KAMINSKI VLOŽKI
CHOPOK , ĎUMBIER, MÝTO, BYSTRÁ**

PROIZVAJALEC:

KOBOK, spol. s r.o.

**Strojarenska 318/46, 976 43 PIESOK,
☎/✉: /: 048 / 617 1887, 617 2453, e-mail:**

www.kobok.sk

Postali ste lastnik kaminskega vložka znamke KOBOK, ki je slovaški izdelek vrhunske kakovosti. V izogib možnim okvaram, zaradi varovanja okolja, da bi vam bil kaminski vložek v veselje in vam zagotavljal prijetno toploto ter udobje, pazljivo preberite navodilo za montažo in uporabo.

Shranite navodilo in tehnične podatke, da boste ob začetku kurilne sezone lahko osvežili svoja znanja o ravnanju z napravo in s tem seznanili tudi druge osebe, ki jo uporabljajo.

Dokumentacija o kaminskem vložku

Navodilo za montažo

Predpisi o montaži

Transport
Vgradnja kaminskega vložka
Priključek na dimnik
Obzidava
Pred prvim kurjenjem

Varnostni predpisi

Navodilo za uporabo

Upravljanje

Gorivo
Pred kurjenjem
Kurjenje
Ponovno kurjenje
Prenehanje kurjenja
V primeru napačnega delovanja

Vzdrževanje

Nadomestni deli

Priloge

Izjava o parametrih

Tehnični podatki o kaminskem vložku

Garancijski list

Navodilo za ravnanje z dodatno opremo, če je potrebna.

Namen in uporaba kaminskega vložka

Kaminski vložek je namenjen **zvišanju izkoristka** kurišča, **ekonomičnemu** delovanju kot tudi **zagotovitvi požarne varnosti** pri uporabi ognja kot vira toplote. Lastnosti izdelka izpolnjujejo zahteve standardov **STN EN 13229** in STN 92 0300 – 6. člen.

Kaminski vložek je v skladu s STN EN 13 229 - tabela 1, Klasifikacija kurišč, kurišče z ročnim upravljanjem kategorije 1b. Takšna kurišča ogrevajo prostor, v katerem so postavljeni.

Zgorevalna komora kaminskega vložka je obložena s šamotnimi ploščami, zato ga je mogoče uporabljati kot vir ogrevanja z stalnim ognjem. Predviden je za zgorevanje drv ali lesnih briketov na rešetki. Kaminski vložek je predviden za priključitev in ga s "črno" kovinsko dimno cevjo priključimo na dimnik. Po montaži je celoten sistem namenjen ogrevanju enodružinskih hiš (objekti za stalno bivanje), vikendov in koč (objekti za začasno bivanje) kot tudi poslovnih prostorov in **služi kot nadomestni ali dopolnilni vir toplote v zadevnem objektu.**

Tehnični opis

Kaminski vložki CHOPOK, CHOPOK KAZETA, ĐUMBIER, MÝTO, BYSTRÁ in toplotni izmenjevalniki NADSTAVBA, VERTIKAL so izdelani iz ognjevarne jeklene pločevine, katere površina je zaščiten s proti vročini obstojno barvo. Zgorevalna komora je obložena s šamotno opeko, ki izboljšuje akumuliranje toplote in podaljšuje življenjsko dobo. Vratca z ognjevarnim steklom zagotavljajo pogled na ogenj in zagotavljajo varno ter ekonomično delovanje. Hitrost in ekonomičnost zgorevanja regulirate z nastavljanjem dovajanja primarnega zraka.

Toplotni učinek kaminov s kaminskim vložkom je neprimerljivo višji kot pri običajnih kaminih, pri čemer zunanji izgled odprtega kamina lahko kombinirate z racionalno uporabo goriva. Zgornji del kamina, tako imenovani glavni del, sestoji iz učinkovito izoliranega toplotnega izmenjevalnika za topli zrak, v katerega od spodaj oziroma s tal **doteka hladnejši zrak, se pretaka skozi vložek in skozi vleke za zrak ter odteka nazaj v prostor oziroma skozi vode za topli zrak v ostale prostore objekta.**

Proizvajalec si z ozirom na stalen razvoj pridržuje pravico do spreminjanja izdelkov glede na podatke v tem navodilu. Te spremembe ne pomenijo poslabšanja kakovosti in uporabnosti izdelkov.

Garancijski pogoji:

Garancija znaša 5 let od datuma prodaje prvemu kupcu in zajema:

- pravilno delovanje kurišča v skladu z izjavo o zmogljivosti (Declaration of Performance - DoP) kot tudi v skladu z določili harmoniziranih standardov in zahtevami ustanove za tehnični preizkus;
- pravilno montažo vseh v izdelek vgrajenih delov;
- kakovost in primernost materialov, ki so uporabljeni v izdelku ali so mu priloženi.

Proizvajalec bo v okviru garancije brezplačno odpravil vse napake, ki se na izdelku v garancijski dobi ne pojavijo po krivdi uporabnika oz. tretje osebe ali zaradi višje sile.

Brezplačno popravilo je možno samo v garancijski dobi s predložitvijo tega garancijskega lista.

Garancija velja 5 let od prodaje izdelka prvemu kupcu pod spodaj navedenimi pogoji.

Začetek delovanja izdelka je opravila strokovno usposobljena oseba ali prodajalec.

Strokovno usposobljena oseba ali specializiran prodajalec je kupcu razložil delovanje izdelka.

Uporaba izdelka je potekala v skladu z navodilom za uporabo.

Izdelek je bil redno preverjan in vzdrževan v skladu z navodilom za uporabo ter krajevnimi predpisi, pri čemer so bili upoštevani tehnični in protipožarni pogoji za delovanje grelnih naprav.

Kupec brez soglasja proizvajalca ni spreminjal, zamenjal ali razstavil izdelka in njegovih sestavnih delov.

Izdelek ne kaže znakov pregrevanja, napačnega skladiščenja, mehanskih obremenitev ali drugačne uporabe, ki bi odstopala od uporabe v skladu z določili proizvajalca.

Garancija ne velja za:

zamenljive dele, ki so v neposrednem stiku z ognjem; tesnila iz steklenih vlaken, notranje kovinske letve zasteklitve, steklo, rešetko, usmerjevalnik dimnih plinov in njegove dele, zaključno letev okvirja, notranjo obzidavo zgorevalne komore;

barvne spremembe na površini vidnih delov zaradi toplotnih obremenitev, dima ali saj;

razpoke v oblogi zgorevalne komore. Razpoke nastanejo zaradi toplotnega raztezanja, zato je obloga tehnično uporabna, razen če ni zlomljena ali zamaknjena.

Garancijski pogoji za zgoraj navedene primere se ravnajo po zadevnih zakonitih določilih.

Garancijska doba se podaljša za čas od prijave napake na izdelku do prevzema popravljenega izdelka.

Obvestilo za kupca

Prodajalec je obvezen ob nakupu izdelka kupcu izročiti garancijski list, ki vsebuje prodajalčev žig in datum prodaje. Razen tega mora kupca informativno seznaniti z uporabo in upravljanjem izdelka.

Kupec mora ob prevzemu izdelka preveriti njegovo nepoškodovanost, poškodbe in popolnost.



KOBOK, spol. s r.o.
Strojársená 318/46
976 43 Piesok

GARANCIJSKI LIST

POTRDILO O KAKOVOSTI IN CELOTNOSTI IZDELKA

Oznaka izdelka: **kaminski vložek oz. toplotni izmenjevalnik**

Tip:		Tovarniška številka:	
Proizvajalec:	Prodajalec:	Pooblaščená montaža:	
		Postavitev kamina:	Priključitev toplotnega izmenjevalnika za topli zrak na ogrevalni sistem:
Datum, podpis:	Datum, podpis:	Datum, podpis:	Datum, podpis:

Interval čiščenja za dimnik, dimno cev in kurišče ter pregledi (v skladu z zadevnimi predpisi) ÷

a) če so na dimnik priključena kurišča s skupno toplotno močjo do 50 kW, potem enkrat na štiri mesece; če so na dimnik priključena kurišča za trda goriva.

Dimnika, na katerega je priključeno kurišče na trda goriva in od zadnjega čiščenja ni bil v uporabi dalj časa, kot znaša interval določen v točki a, do ponovnega začetka kurjenja ni treba preveriti in očistiti. Dimnik je treba preveriti in očistiti pred začetkom kurjenja kurišča.

Dimnik očiščen dne:										
Vložek in dimna cev očiščena dne:										
Čiščenje opravil:										